

Arbetsbord Elstativ



www.ergoff.se



Connect elstativ 396 i krom, skiva med fasad kant i vitt högtryckslaminat.

En hög kvalitet på elektronik och mekanik är avgörande för driftsäkerhet, livslängd och funktion när det gäller elbord. Våra sitt & stå bord är byggda för att klara dagligt nyttjande under tuffa betingelser. Du märker det bl a i form av en extra hög stabilitet, lyftkraft och låg ljudnivå.

Skulle du i framtiden behöva service så kan det kännas tryggt att veta att de är serienummermärkta och komponentuppbyggda så att de ska vara lätta att felsöka och vid behov kunna utbyta komponenter. Till borden finns ett brett integrerat tillbehörsprogram för anslutningar av datorer, belysning, kabelhantering med mera.

Våra elstativ finns som två eller trepelarstativ och är förutom det enklaste (Duo 379) miljömärkta med Svanen.



Connect CT3 rund form

Connect elstativ 376 CT3 i vitlack med skiva ECP(profil 4).

Contur rektangulär form

Contur elstativ 394 i silver, skiva i ek med fasad kant(profil 1).



Flexiframe

Samtliga elstativ förutom 383 har flexiframe funktion. Det innebär att stativet är skjutbart i bredd och därmed anpassningsbart för skivor i olika storlekar. Det är också en fördel att kunna breddanpassa stativet mot skivan vid montage av datorhållare etc.



Skjutbar skiva

2-pelar stativen 394, 383 och 376 kan kompletteras med skjutbar skiva som innebär att skivan kan skjutas bakåt så att man enkelt kan komma åt kablar och kontakter.

Konsoler för skjutbar skiva beställs separat. Ska bordsskärm och kabelränna monteras på bord med skjutbar skiva ska även speciella fästen för detta beställas separat.



Standard handkontroll



Handkontroll nedsänkt i bordsskivan



Handkontroll med display

Handkontroll

Som standard levereras alla elstativ med en enkel handkontroll som skruvas fast under skivan. Som tillval finns en handkontroll med display som visar aktuell höjd.

Handkontroll med display som ligger infälld i skivan finns som ett ytterligare alternativ.

TEKNISK SPECIFIKATION

(Gäller för samtliga elstativ förutom Duo 379)

- Samtliga elstativ är utrustade med elektriska komponenter (motorer/transformatorer) som klarar alla gällande gränsvärden avseende magnetfält och elektriska fält (t ex TCO).
- Edsbyns Sitt & stå bord har provats och godkänts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt Möbelfaktas kravspecifikation för stabilitet, hållfasthet och säkerhet.
- Stativ med "friktionslack" innebär att stativen förblir snygga och repfria även efter lång tids användning.
- Toleransinställda glidelement ger hög stabilitet och lång livslängd.
- Starka motorer med extra kapacitet.
- Höjdregering med mjukstart/stopp, låg ljudnivå och jämn hastighet upp/ner.
- Färdig-/delmonterade stativ för enkel och smidig installation.
- Serienummermärkta och komponentuppbyggda så att de ska vara lätta att felsöka och vid behov kunna byta ut komponenter.

För ytterligare tekniska uppgifter; se sortimentsöversikten på efterföljande sidor.

Andra varianter på stativ än vad som är angivet i denna katalog kan offereras.

Elstativ Sortiment



Duo 379 / 2 pelare

Vårt enklaste elstativ.
Ej svanenmärkt. Balkfritt med flexiframe funktion. Max lyft kraft 100 kg inkl skiva. Finns i två olika höjdiintervaller 2D 70-120 cm och 3D 62-128 cm (inkl skiva).

flexi frame 1040 <||> 1680

Contur- rektangulär form □

905 
1305 
1605 



Contur-el 383 / 2 pelare

Stativ i silverfärg. Med balk för extra stabilitet. Finns i två olika höjdiintervaller 2D 70-120 cm och 3D 63-128 cm (inkl skiva). Bordet kan belastas med ca 100 kg jämnt fördelad last, max 35 kg i bordets ändar. Höjd justering med tryckknapp. Tre olika storlekar på stativet beroende på skivans mått.



Contur-el 383 / 3 pelare

Spec lika 383 2 pelare.
Stativet är 1605 mm (huvudstativet, del med balk) och 1680 mm.

Som options på stativ 383 finns olika typer av tryckknappar och skjutbar skiva (se föregående sida för info)



Contur-el 394 / 2 pelare

Balkfritt flexiframe stativ. Finns i två olika höjdiintervaller 2D 70-120 cm och 3D 63-128 cm (inkl skiva). Bordet kan belastas med ca 100 kg jämnt fördelad last, max 35 kg i bordets ändar. Höjd justering med tryckknapp.

flexi frame 1040 <||> 1680



Contur-el 395 / 3 pelare

Spec lika 394.

Som options på stativ 394 och 395 finns olika typer av tryckknappar (se föregående sida för info). På stativ 394 finns dessutom skjutbar skiva.

flexi frame 1040 <||> 1680
1441 <||> 2081

Connect CT3- rund form ○



Connect-el 376 / 2 pelare

Balkfritt flexiframe stativ. Finns i två olika höjdiintervaller 2D 70-120 cm och 3D 63-128 cm (inkl skiva). Bordet kan belastas med ca 100 kg jämnt fördelad last, max 35 kg i bordets ändar. Höjd justering med tryckknapp.

flexi frame 1040 <||> 1680



Connect-el 381 / 3 pelare

Spec lika 376.

Som options på stativ 376 och 381 finns olika typer av tryckknappar (se föregående sida för info). På stativ 376 finns dessutom skjutbar skiva.

flexi frame 1040 <||> 1680
1441 <||> 2081

